



Garmaryga S.L.
CALZADO DE SEGURIDAD

Ctra. de Arnedo s/n
26570 QUEL (La Rioja)
Telf. 941 392040
Fax. 941 39 21 26

www.garmaryga.com

FICHA TÉCNICA MODELO 6640 S3



DESCRIPCIÓN DEL MODELO

REFERENCIA:	6640
MARCA IDENTIFICACIÓN:	GARMARYGA
CÓDIGO DE DESIGNACIÓN:	S3
TALLAS	36 al 47
SISTEMA DE CIERRE:	Cordón
DESCRIPCIÓN:	Zapato deportivo de seguridad con puntera no metálica y plantilla textil antiperforante. Fabricada en nobuck engrasado hidrofugado negro y cordura negra hidrofugada. Sin componentes metálicos



DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

CORTE EMPEINE FORRO CUELLO PALMILLA	Pala y talones nobuck hidrofugado negro, grueso 2-2,2 mm. Tejido PORO-MAX – Cordura hidrofugada. Acolchado de espuma de latex Tela sin tejer tipo aglomerado antisudor
PUNTERA	PVC. Extra-ancha resistente a 200 Julios
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	L- protection. Plantilla textil antiperforante Más ligera, flexible y comfortable.
MATERIALES DIVERSOS PLANTILLA OTROS	TDR termoconformada. Transpirable y absorbente. Tratamiento antibacteriano No contiene componentes metálicos Cintas reflectantes

CARACTERÍSTICAS DE LA SUELA

MATERIAL COLOR	EXPANSO	COMPACTO	EXIGENCIA NORMA
	P.U. GRIS	P.U. NEGRO	
ABRASIÓN	44 mm.		150 mm máximo
RESIST. UNIÓN CORTE-PISO	7,5 N/mm		4 N/mm mínimo
RESIST. RESBALAMIENTO (SRA)	0,30 (tacón) 0,33 (plano)		0,28 mínimo (tacón) 0,32 mínimo (plano)

EXIGENCIAS ADICIONALES SUPERADAS:

- Resistencia a la perforación
- Resistencia eléctrica (antiestático)
- Aislamiento frente al frío del piso
- Absorción de energía en la zona del tacón
- Suela con resaltes